Hortum.es
Pasión por la madera

Nuestro producto estrella para el cuidado de nuestras casetas.

El **ACEITE HT OIL** es un protector para maderas expuestas al clima exterior, de aspecto satinado y transparente, a base de aceites naturales y pigmentos que filtran la radiación UV.

- Deja respirar a la madera y reduce su deformación.
- No agrieta, ni descama.





Aplicación: Remover antes de usar. Directa sin lijado previo, y sin marcas de trazos. El mantenimiento se realiza por la aplicación de una nueva mano (no hay que lijar). La superficie debe estar limpia, seca (humedad máxima de la madera 14%) y sin grasas ni restos de pintura o adhesivos. Dar de 2 a 3 capas con brocha o rodillo. No aplicar a una temperatura inferior a 12ºC.
Secado: Seco al cabo de 4 - 6 horas (23ºC/50-55% humedad relativa del aire). Listo para ser pintado de nuevo en 16 - 24 horas. Secado total 7 días.
Rendimiento: 8 -12 m^2/L según la absorción de la madera.
Composición: Aceites de Linaza; esencia de trementina y pigmentos minerales. Parafinas. Acetato de n-Butilo (< 4%). Aceite Mineral de USP Este producto es conforme con la directiva europea 2004/42/EC y no contiene más de 400 g/l de componentes orgánicos volátiles (2010)).
Propiedades Físicas: Densidad a 20ºC: 0,9 – 1,0 g/cm^3. Viscosidad: 70 – 100s, 4 mm (DIN 53211). Olor: Débil/Suave. Punto de combustión: por encima de 55ºC (VbF A III) según DIN 53213.
Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco. Guardar los restos en un recipiente más pequeño, boca abajo para evitar que se forme una película sólida.

Precauciones:
- INFLAMABLE VbF A III.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Al aplicar procurar una buena ventilación.

ATENCIÓN



Limpieza de los utensilios:
Con disolvente aguarrás o similar.